

PH(ORP)-6000

직접 Sensor에서 신호를 받아 직독할 수 있는
Panel 취부용 Digital pH(ORP) 지시조절계



> PH > 환경 > 제품



본 계기는 직접 Sensor에서 신호를 받아 직독할 수 있는 Panel 취부용 Digital pH(ORP) 지시조절계입니다. 계기 입력단에는 고입력 임피던스의 IC를 채택하여 Sensor 특성에 맞는 조건을 갖추므로서 높은 신뢰성과 안정성으로 연속적인 측정이 가능하며 출력신호는 Computer와의 Interface를 위하여 Isolating signal로 되어 있는 pH(ORP) 지시조절계입니다.

PH 지시조절계	
Model	PH(ORP)-6000
Range	0~14pH(0±700mV)
Accuracy	±0.1pH±1digit(±10mV)
Display	RED LED OR LCD
Temp. Compensation	Auto Temp. Compensation in case of fixed Temp. compensation from -10~80℃ please attach 500Ω (25℃) or 6.8kΩ at T-T terminal in back face of instrument.
Alarm contact	Maximum or minimum alarm selection SW attached contact capacity AC250V 4A(Resistance load) 1 contact setting accuracy ±0.1pH(±10mV)
Output	DC 4~20mA(un-insulation) Maximum Load resistance 500Ω
Ambient Condition	-10~50℃, 90%RH under
Mounting	Panel mounition type
Weight	850g
Case	Material : ABS
Accessory	Mountion Tool : 2EA Adjustment : 1EA Instruction manual : 1EA
Application	화학 Plant Process line, 식품 Process line, 제약회사 생산 line, 공장 및 축산폐수 처리장, 각종 Process line, 수경재배 System, 배양 System, 정수장 및 양어장, 각종 수질관리 관련 분야