AQUALABO
CONTRÔLE

GAMME PROFO

DES SONDES HYPER-ROBUSTES
POUR LA DÉTERMINATION DES NIVEAUX

Les sondes lumineuses PROFO assurent une détermination rapide et fiable des niveaux des eaux souterraines des puits et des forages lors des opérations de contrôle et de surveillance.

- Support guide ruban permettant d'éviter le frottement du bord de la tête des piézomètres
- Seule sonde en acier inoxydable et Téflon limitant son oxydation rapide
- Axe et visserie en inox
- Ruban gradué renforcé Kevlar
- Pratique grâce au logement de la sonde lors du transport
- Ruban supportant des tractions jusqu'à 135 Kg sans allongement (Norme ASME)
- Zone de faiblesse permettant de sauver le ruban en cas de blocage
- Avertissement sonore et lumineux

VERSIONS DE SONDES

- **PROFO 1 :** Mesure du niveau économique. Détection de la surface de l'eau par bip sonore et voyant lumineux. Système non certifié ASME
- **PROFO 2 et Mini PROFO 2 :** Mesure du niveau renforcé, certifiée ASME. Version mini 22 m
- **PROFO CT :** Mesure du niveau, température et conductivité
- **PROFO OIL et Mini PROFO OIL :** Détection du niveau d'huile et du niveau d'eau

Disponible pour des profondeurs de 30 à 600 m !

AQUALABO
GROUPE

Produit	Ruban				Sonde Inox			
	Matériaux	Largeur mm	Longueur m	Poids kg	Diamètre mm	Longueur m	Poids grammes	Pression mètres
Profo 1*	PE Renforcé Kevlar	10	30 50 60 100 150 200 300 450 600 ****	0,54 0,9 1,08 1,8 2,7 3,6 5,4 8,1 10,8	16	175	130	135
Mini Profo 2 **	PE Bifilaire Inox	10	15 30 50	0,44 0,54 0,9	15	195	80	90
Profo 2 renforcé	Acier enrobé PE	10	30 50 60 100 150 200 300 450 600 ****	0,6 1 1,2 2 3 4 6 9 12	16	175	130	360
Profo CT Conductivité / Température	Acier enrobé PE	10	30 100 150 ****	0,6 2 3	22	220	150	90
Mini* Profo Oil**	Acier enrobé Kynar	10	20	0,6	19	150	110	90
Profo Oil***	Acier enrobé Kynar	10	15 30 60 90 100 150	0,45 0,9 1,8 2,7 3 4,5	19	185	110	90

Produit	Enrouleur								Garantie
	Test pile	Test sonde	Lampe + Bruiteur	Accès pile	Réglage sensibilité	Poignée	Guide ruban	Poids grammes	Années
Profo 1*	•	•	•	•	•	•	•	2 (jusqu'à 100 m) 4,5 (à partir de 150 m)	2
Mini Profo 2 **			• Bruiteur en option	•		•		1,7 2,0 2,3	2
Profo 2 renforcé	•	•	•	•	•	•	•	2 (jusqu'à 100 m) 4,5 (à partir de 150 m)	4
Profo CT Conductivité / Température	**		•	•		•	•	2	2 (sonde 1)
Mini* Profo Oil**	•		•	•		•	•	1,9	2 (sonde 1)
Profo Oil***	•		•	•		•	•	2 (jusqu'à 100 m) 4,5 (à partir de 150 m)	4 (sonde 1)

* Profo 1 et M ini Profo 2 ne sont pas certifiés ASME. ** Indicateur de pile faible. *** Certifié ANSI/UL et CSA. Classe 9098-01, Classe 9098-81 (USA), Classe I des groupes A, B, C, et D.
**** Au-delà, nous consulter

AQUALYSE GROUPE AQUALABO

AQUALYSE SAS • GROUPE AQUALABO
64 rue Claude Chappe - 78370 Plaisir - FRANCE
Tél : + 33 (0)1 72 87 97 90 - Fax : +33 (0)1 85 09 03 52 - info.aqualyse@aqualabo.fr - www.aqualyse.fr

AQUALABO GROUPE