

취급설명서

Oval Gear Meter

LM-OG-K



SECHANG INSTRUMENTS

1.

크기	DN 1/2"
측정유량	1 ~ 35 Litter / min
측정정밀도	±0.5%
최대 동작 압력	PN 70 bar
최소 동작 압력	0.35 bar
최대 동작 온도	50 ℃
최소 동작 온도	-10 ℃
표시부	LCD 5 Digit
점도	8 ~ 5000 mPas
연결	1/2" BSP(암나사선)
구조 재질	- 유량계 외장 : 주조 알루미늄 - 기어 : Acetal (아세탈 수지) - 레지스터 외장 : 유리 나일론 섬유 - LCP Vectra
중량	665 g

2.

- 5자리 LCD 디스플레이
- 소수점 둘째 자리까지 적산 유량 측정
- 적산값 표시 (liter 단위)
- 단방향 유량 기록
- 저렴한 유지 비용
- 높은 정밀도 : ±0.5%
- 배터리 수명 최소 3년
- 배터리 부족 경보
- 교체형 배터리 사용
- 배터리 선반 수명 : 10년
- 방습형 레지스터(자동 기록기)

3.

OG 가

scale LCD

4.

. (,
,)
가 , 가 가
가
가

5.

RESET

RESET Zero

TOTAL

RESET + TOTAL

Factor LCD

Factor


1. LM-OG-K Bare Meter . (3
.)
2. () ,
.
3. Factor .
4. RESET , 가 .

$$\frac{()}{(3)} \times Factor = Factor$$
5. TOTAL , Factor . RESET
.
6. Factor , 가 ,
LCD가 .
7. RESET , .

가 , 가 .
Lithium CF 1/2 AA , LCD
가 .




LM - OG - K
유량계
Oval Gear Meter



3 : 2004 2 2

:



.

,

,

.

() 152-766

3 212-1

1

1007

TEL : 02-6675-6000 (), FAX : 02-2109-0123 ()



ID :

e-mail : sechang@sechang.com

Internet Website : <http://www.sechang.com>



SECHANG INSTRUMENTS